



## HOMLOKZATKÉPZÉS

1. fehér faragott kő
2. sárga Baunit Granopor vakolat
3. Teak Belinka Festés
4. horganyzott csatorna és lefolyó
5. hornyolt Creaton cserépfedés (Róna)
6. kéménytégla
7. tetőbevilágító
8. barna festett virágtartó

A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A terveken és a műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandók, a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően! A beépítésre kerülő teherhordó szerkezetek keresztmetszeti méreteit, kialakításait a statikai tervfejezet tartalmazza! Az egyes épületszerkezetek tűzvédelméről gondoskodni kell, melyet a tűzvédelmi tervfejezet tartalmaz. Jelen terv a szakági tervekkel együtt kezelendő. A terv 0,00 szintje a meglévő épület (fsz.) padlószintje. Az épület kivitelezése kizárólag a felelős műszaki vezető irányításával kezdhető meg, ill. folytatható. Az építkezés során e-naplót kell vezetni. Az építető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani! A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

Megnevezés: Tervezett délnyugati homlokzat Önkormányzat épülete, homlokzattfelújítás kivitelezési terve			Rajzszám: K-05A
Építés helye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61. Hrsz. 33.			
Építető: Körjegyzőség, Söpte 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61.			
Tervező: Kiss Építési Iroda Csepreg, Alkotmány utca 21.			Méretarány: M 1:50
Építész:	Kiss Péter	ÉK 18-7118	Dátum: 2016. október
Tartószerkezet:	Kiss Péter	TK 18-360	
Gépész:	Kiss Péter	GK 18-360	