



1. fehér faragott kő
2. sárga Baumit Granopor vakolat
3. Teak Belinka Festés
4. horganyzott csatorna és lefolyó
5. hornyolt Creaton cserépfedés (Róna)
6. kéménytégla
7. tetőbevilágító
8. barna festett virágtartó

A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A tervekben és a műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandók, a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően! A beépítésre kerülő tereherhordó szerkezetek keresztmetszeti méreteit, kialakítását a statikai tervfejezet tartalmazza! Az egyes épületszerkezetek tűzvédelméről gondoskodni kell, melyet a tűzvédelmi tv-rfejezet tartalmaz. Jelen terv a szakági tervekkel együtt készendő. A terv 0,00 szintje a meglévő épület (fősz.) padlószintje. Az épület kivételése kizárólag a felelős műszaki vezető irányításával kezdhető meg, folytatható. Az építkezés során e-naplót kell vezetni. Az építető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani! A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

Megnevezés: Tervezett északkeleti homlokzat	Rajzszám:
Önkormányzat épülete, homlokzatfelújítás kivitelezési terve	K-06A
Építés helye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61. Hrsz. 33.	
Építettő: Körjegyzőség, Söpte	
9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61.	
Tervező: Kiss Építési Iroda Csepreg, Alkotmány utca 21.	Méretarány: M 1:50
Építész: Kiss Péter ÉK 18-7118	Dátum:
Tartószervezet: Kiss Péter TK 18-360	2016. október
Gépész: Kiss Péter GK 18-360	