



## HOMLOKZATKÉPZÉS

1. fehér faragott kő
2. sárga Baumit Granopor vakolat
3. Teak Belinka Festés
4. horganyzott csatorna és lefolyó
5. homyolt Creaton cserépfedés (Róna)
6. kéménytégla
7. tetőbevilágító
8. barna festett virágtartó

A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A terveken és a műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandóak, a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően! A beépítésre kerülő teherhordó szerkezetek keresztmetszeti méreteit, kialakításait a statikai tervfejezet tartalmazza! Az egyes épületszerkezetek tűzvédelméről gondoskodni kell, melyet a tűzvédelmi te rvfejezet tartalmaz. Jelen terv a szakági tervekkel együtt kezelendő. A terv 0,00 szintje a meglévő épület (fsz.) padlószintje. Az épület kivitelezése kizárólag a felelős műszaki vezető irányításával kezdhető meg, ill. folytatható. Az építkezés során e-naplót kell vezetni. Az építtető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani! A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

Megnevezés: Tervezett északnyugati homlokzat			Rajzsám:
Önkormányzat épülete, homlokzatfelújítás kivitelezési terve			K-07A
Építés helye:			
9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61. Hrsz. 33.			
Építtető:			
Körjegyzőség, Söpte			
9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61.			
Tervező: Kiss Építési Iroda			Méretarány:
Csepreg, Alkotmány utca 21.			M 1:50
Építész:	Kiss Péter	ÉK 18-7118	Dátum: 2016. október
Tartószerkezet:	Kiss Péter	TK 18-360	
Gépészet:	Kiss Péter	GK 18-360	