

1.	Alaprajzi jel	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Megnevezés	KÜLTÉRI egyszárnyú ajtó	KÜLTÉRI kétszárnyú ajtó	KÜLTÉRI egyszárnyú ajtó	BELTÉRI egyszárnyú ajtó	BELTÉRI egyszárnyú ajtó	BELTÉRI egyszárnyú ajtó
3.	Méretetek	1,00/2,10 m	1,50/2,10 m	0,70/2,10 m	1,00/2,10 m	0,90/2,10 m	0,70/2,10 m
4.	Mellvédmag.	—	—	—	—	—	—
5.	Darabszám	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	2 db
6.	Nyitási irány	balos	felnyíló	balos	balos	jobbos	1 jobbos, 1 balos
7.	Tokképzés	fa, típus szerinti	fa, típus szerinti	fa, típus szerinti	fa, típus szerinti	fa, típus szerinti	fa, típus szerinti
8.	Fal anyaga, vtg.	25 cm téglafal + 10 cm dryvit	45 cm téglafal + 10 cm dryvit	25 cm téglafal	25 cm téglafal	10 cm gipszkarton fal	25 cm téglafal
9.	Tokmagasítás	—	—	—	—	—	—
10.	Redőny	—	—	—	—	—	—
11.	Küszöb	normál	normál	normál	normál	normál	normál
12.	Vásalás	típus szerint	típus szerint	típus szerint	típus szerint	típus szerint	típus szerint
13.	Felület,Mázolás	barna, homlokzati ablakokkal egyező	barna, homlokzati ablakokkal egyező	fehér, belső ajtókkal megegyező felületképzés	fehér, belső ajtókkal megegyező felületképzés	fehér, belső ajtókkal megegyező felületképzés	fehér, belső ajtókkal megegyező felületképzés
14.	Üvegezés	—	hőszigetelt üvegezéssel	—	—	—	—
15.	Megjegyzés						
16.	Ábra						

A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászárók típusát és színét megrendelés előtt a beruházóval egyeztetni szükséges! A terveken és a műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandóak, a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően! A beépítésre kerülő teherhordó szerkezetek keresztmetszeti méreteit, kialakításait a statikai tervfejezet tartalmazza! Az egyes épületszerkezetek tűzvédelméről gondoskodni kell,melyet a tűzvédelmi te rvfejezet tartalmaz. Jelen terv a szakági tervekkel együtt kezelendő. A terv 0,00 szintje a meglévő épület (fsz.) padlószintje. Az épület kivitelezése kizárólag a felelős műszaki vezető irányításával kezdhető meg, ill. folytatható. Az építkezés során e-naplót kell vezetni. Az építtető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani! A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

Megnevezés: Konzignáció 1. Önkormányzat épülete, homlokzatfelújítás kivitelezési terve			Rajzsám: K-11A
Építés helye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61. Hrsz. 33.			
Építtető: Körjegyzőség, Söpte 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61.			
Tervező: Kiss Építési Iroda Csepreg, Alkotmány utca 21.			Méretarány: M 1:100
Építészet:	Kiss Péter	ÉK 18-7118	Dátum: 2016. október
Tartószerkezet:	Kiss Péter	TK 18-360	
Gépészet:	Kiss Péter	GK 18-360	